



misure esterne external size



## L60



L60 forno della serie L ha una potenza di 2000W, statico, ventilato che lo rendono ideale per ogni cucina, L60 è grado di contenere comodamente al suo interno più piatti, garantendo ottime prestazioni di cottura combinate con un basso consumo energetico grazie al rispetto della normativa A 13.

Equipaggiato con 4 resistenze in acciaio corazzato, timer da 60 minuti, e termostato regolabile fino ad un massimo di 250°C, L60 è dotato di 12 funzioni di cottura, con opzione di regolazione solo grill ideale per grigliare alla perfezione carne e pesce, mentre la ventilazione interna consente una cottura uniforme in tempi brevi.

Il vetro è termoisolante e di nuova generazione

La fine cottura viene segnalata tramite segnale acustico e luminoso; il termostato regolabile da 100°C a 250°C, permette di cuocere alla perfezione ogni tipo di piatto, combinando anche le diverse funzioni di cottura: base, grill, combinata e ventilata.

Accessori 1 griglia, 1 leccarda, 1 maniglia di presa leccarda.



L60 oven of Series L it has a 2000W power, static, ventilated, making it ideal for any kitchen, L60 is able to comfortably hold within it more dishes, cooking, guaranteeing excellent performance combined with low power consumption due to compliance with regulations A 13.

Equipped with 4 resistors in armored steel, timer 60 minutes, and adjustable thermostat up to a maximum of 250°C, L60 is equipped with 12 cooking functions, with adjustment option only ideal grill for grilling perfectly meat and fish, while the internal ventilation ensures in a short time cooking.

The glass is heat insulating and new generation.

The end of cooking is indicated by acoustic and light signal; the thermostat from 100°C to 250°C allows you to cook perfectly every kind of dish, also combining the different functions of cooking: basic, grill, combined and ventilated.

Accessories 1 grid, 1 drip pan, 1 handle grip.



GIFT BOX		MASTER CARTON			PALLET		CONTAINER		
Size (mm)	Kg	Size (mm)	Pcs	Kg	Pcs	20	40	40HQ	
680 x 435 x 500	12.4	680 x 435 x 500	1	12.4	16	183	366	456	



# SCHEDA PRODOTTO PRODUCT DETAILS

## L60

FAMILY	KITCHEN
CODE	L60
COD. EAN	8008523009632

### CARATTERISTICHE

Potenza 2000 W  
 Griglia  
 Maniglia termo isolata  
 Illuminazione interna  
 Girarrosto  
 Teglia con impugnatura removibile  
 Sportello con doppi vetri e pareti termoisolate  
 Regolatore della temperatura da 100°C a 250°C  
 Selettore fonti di calore per differenti modalità di cottura  
 Timer 0-60 min. con indicatore luminoso e sonoro di fine cottura  
 Conforme alla normativa A13  
 Colore: bianco e nero  
 Alimentazione 220 - 240V~ 50/60 Hz

Dimensioni prodotto esterno:	600 x 410 x 440 mm
Dimensione prodotto interno:	470 x 330 x 370 mm
Dimensioni imballo:	680 x 435 x 500 mm
Peso imballo + prodotto:	12.4 Kg
Pezzi x master	1 pz
Dimensioni master:	680 x 435 x 500 mm
Peso master:	12.4 Kg
Pezzi x pallet:	16
Colli x strato:	4
Strati:	4
Altezza pallet:	220 cm
Peso pallet:	218 Kg
container 20:	183 pz
Container 40:	366 pz
Container 40 HQ :	456 pz
Codice certificazione:	TY550BCL

### FEATURES

Power 2000 W.  
 Grid  
 Thermo insulated handle  
 Interior lighting  
 Rotisserie  
 Baking tray with removable handle  
 Door with double glazing and heat-insulated walls  
 Temperature regulator from 100 ° C to 250 ° C  
 Heat source selector for different cooking modes  
 Timer 0-60 min. with indicator light and sound at the end of cooking  
 Compliant with A13  
 Color: black and white  
 Power supply 220 - 240V ~ 50/60 Hz

External size:	600 x 410 x 440 mm
Internal size:	470 x 330 x 370 mm
Package dimensions:	680 x 435 x 500 mm
Packaging weight + product:	12.4 Kg
Master pieces:	1 pc
Master size:	680 x 435 x 500 mm
Master Weight:	12.4 Kg
Pieces for pallet:	16
Master for layer:	4
Layers:	4
Height pallet:	220 cm
Weight pallet:	218 Kg
Container 20:	183 pcs
Container 40:	366 pcs
Container 40 HQ:	456 pcs
Certification Code:	TY550BCL

MANIGLIA E PARETI TERMOISOLATI

SPORTELLO CON DOPPI VETRI

SELETTORE DELLA TEMPERATURA

SELETTORE FONTI DI CALORE PER DIFFERENTI MODALITÀ DI COTTURA

TIMER CON INDICATORE LUMINOSO E SONORO

GRIGLIA E TEGLIA CON IMPUGNATURA REMOVIBILE

GIRARROSTO

VENTILAZIONE