



CHANDELIER



Video dimostrativo
Demonstration movie

CHANDELIER di JOHNSON Elettrodomestici, è un ventilatore da soffitto con pale che possiede una particolare caratteristica: sono richiudibili. Il ventilatore da soffitto quindi è trasformabile in lampadario.

CHANDELIER, con le sue 4 pale trasparenti dal diametro di 107 cm. che si dispiegano quando viene attivata la ventilazione e si richiudono quando la si interrompe crea un piacevole movimento di aria con le 3 velocità di rotazione selezionabili per attenuare il caldo o l'afa. L'illuminazione è data da un pannello a led con la possibilità di scelta tra 3 diverse tonalità di luce.

Il telecomando a radiofrequenza, facile ed intuitivo, con display "lcd" consente di comandare tutte le funzioni come: impostare il tempo di funzionamento da 1 a 7 ore, selezionare la funzione "reverse" utile nella stagione invernale per invertire il flusso dell'aria calda spingendola verso il basso della stanza ottenendo un miglioramento delle condizioni ambientali, selezionare la velocità di rotazione oppure accendere o spegnere la luce.

CHANDELIER con il suo design elegante, gli inserti in cristallo e il corpo in acciaio inox ha quel tocco di classe tanto da poter essere inserito in qualunque tipo di ambiente o stanza.



CHANDELIER by JOHNSON Elettrodomestici, is a ceiling fan with blades which has a particular feature: they are closable. The ceiling fan can therefore be transformed into a chandelier.

CHANDELIER, with its 4 transparent blades with a diameter of 107 cm. which unfold when ventilation is activated and close when you stop it creates a pleasant movement of air with the 3 rotation speeds selectable to mitigate the heat or the heat. The lighting is provided by a LED panel with the possibility of choosing between 3 different shades of light.

The radio frequency remote control, easy and intuitive, with an "LCD" display allows you to control all functions such as: set the operating time from 1 to 7 hours, select the "reverse" function useful in the winter season to reverse the flow of hot air by pushing it down the room obtaining an improvement in the environmental conditions, select the rotation speed or switch the light on or off.

CHANDELIER with its elegant design, the crystal inserts and the stainless steel body has that touch of class so that it can be inserted in any type of environment or room.



GIFT BOX		MASTER CARTON			PALLET	CONTAINER		
Size (mm)	Kg	Size (mm)	Pcs	Kg	Pcs	20	40	40HQ
550 x 550 x 390	12	550 x 550 x 390	1	12	12	220	440	540



SCHEDA PRODOTTO
PRODUCT DETAILS

CHANDELIER

FAMILY	VENTILATION
CODE	CHAF
COD. EAN	8008523012090

CARATTERISTICHE	FEATURES
-----------------	----------

Potenza 70 W
Alimentazione 220 - 240V~ 50Hz
Struttura in acciaio inox con inserti in cristallo
3 velocità, timer 1-7h
4 Pale in ABS trasparente
Funzione reverse da telecomando
Telecomando a radiofrequenza con display lcd
Luce a LED da 36 W con tre tonalità
Asta 12 cm e 25 cm



Portata massima	m³/min	127,0
Potenza assorbita	W	60,0
Valore di servizio	m³/min (W)	2,12
Standard di misurazione per il valore di servizio	IEC 60879:1986 (corr. 1992)	
Consumo energetico in standby	W	1,00
Livello di potenza sonoro	dB (A)	60,0
Massima velocità dell'aria	Metri/sec	2,5
Consumo di elettricità annuo	kWh/a	16,82

Dimensioni prodotto:

Aperto con asta corta
Ø107 x 45 cm
Aperto con asta lunga
Ø 107 x 58 cm
Chiuso con asta corta
Ø 48 x 45 cm
Chiuso con asta lunga
Ø 48 x 58 cm

Dimensioni imballo:

Peso imballo + prodotto: 12 Kg
Pezzi x master: 1 pz
Dimensioni master: 550 x 550 x 390 mm
Peso master: 12 Kg
Pezzi x pallet: 12
Colli x strato: 4
Strati: 3
Altezza pallet: 175 cm
Peso pallet: 164 Kg
Container 20: 220 pz
Container 40: 440 pz
Container 40 HQ: 540 pz
Codice certificazione: JY42-8941

Power 70 W
Power supply 220 - 240V~ 50Hz
Stainless steel structure with crystal inserts
3 speeds, 1-7h timer
4 Transparent ABS blades
Reverse function from remote control
Radio frequency remote control with LCD display
36 W LED light with three tones
12 cm and 25 cm rod



Maximum capacity	m³/min	127,0
Power absorbed	W	60,0
Service value	m³/min (W)	2,12
Measurement standards for service value	IEC 60879:1986 (corr. 1992)	
Standby power consumption	W	1,00
Sound power level	dB (A)	60,0
Maximum air speed	Metri/sec	2,5
Annual electricity consumption	kWh/a	16,82

Product Dimension:

Open with short shaft
Ø107 x 45 cm
Open with long shaft
Ø 107 x 58 cm
Close with short shaft
Ø 48 x 45 cm
Close with lung shaft
Ø 48 x 58 cm

Package dimensions:

Packaging weight + product: 12 kg
Master pieces: 1 pc
Master size: 550 x 550 x 390 mm
Master Weight: 12 Kg
Pieces for pallet: 12
Master for layer: 4
Layers: 3
Height pallet: 175 cm
Weight pallet: 164 Kg
Container 20: 220 pcs
Container 40: 440 pcs
Container 40 HQ: 540 pcs
Certification Code: JY42-8941



