


Potenza:
45 W

3
Velocità

Diffusore
Rotante



Video dimostrativo
Demonstration movie

CICLONE



CICLONE è la soluzione ideale per combattere il gran caldo e l'afa, permette di avere un flusso potente e costante di aria fresca. Diametro di 35 cm, tre velocità per la regolazione del flusso dell'aria, una ventola a 5 pale, un motore da 45 W fanno di CICLONE un ventilatore elegante e compatto, facile da usare che può essere facilmente trasportato ovunque grazie alla maniglia posteriore integrata e utilizzato in qualunque tipo di ambiente. Completano la dotazione di CICLONE una griglia rotante a 360 gradi selezionabile, per una distribuzione ottimale dell'aria nella stanza, manopola per la regolazione delle 3 velocità e timer di 60 minuti



CICLONE is the ideal solution to combat the heat and heat, it allows you to have a powerful and constant flow of fresh air. 35 cm diameter, three speeds for air flow regulation, a 5-blade fan, a 45 W motor make CICLONE an elegant and compact, easy to use fan that can be easily transported anywhere thanks to the integrated rear handle and used in any type of environment. The CICLONE features a selectable 360-degree rotating grill for optimal air distribution in the room, knob for adjusting the 3 speeds and 60-minute timer



GIFT BOX		MASTER CARTON			PALLET	CONTAINER		
Size (mm)	Kg	Size (mm)	Pcs	Kg	Pcs	20	40	40HQ
390 x 140 x 375	2.1	390 x 140 x 375	1	2.1	75	1156	2312	2870



SCHEDA PRODOTTO PRODUCT DETAILS

CICLONE

FAMILY

VENTILATION

CODE

ASTRO

COD. EAN

8008523007096

CARATTERISTICHE

Potenza 45 W Ventilatore
Alimentazione 220 - 240V~ 50/60 Hz
Altezza 42.5 cm
Ø 35 cm
3 velocità
Timer 0-60 min o funzionamento fisso
Rotazione griglia frontale selezionabile

FEATURES

Power 45W
Power supply 220 - 240V ~ 50/60 Hz
Fan
Height 42.5 cm
Ø 35 cm
3 speeds
Timer 0-60 min or permanent operation
Selectable front grille rotation



Portata massima	m ³ /min	43,10
Potenza assorbita	W	37,90
Valore di servizio	m ³ /min (W)	1,12
Standard di misurazione per il valore di servizio	IEC 60879:1986 (corr. 1992)	
Consumo energetico in standby	W	0,00
Livello di potenza sonora	dB (A)	64,50
Massima velocità dell'aria	Metri/sec	2,21
Consumo di elettricità annuo	kWh/a	12,19



Maximum capacity	m ³ /min	43,10
Power absorbed	W	37,90
Service value	m ³ /min (W)	1,12
Measurement standards for service value	IEC 60879:1986 (corr. 1992)	
Standby power consumption	W	0,00
Sound power level	dB (A)	64,50
Maximum air speed	Metri/sec	2,21
Annual electricity consumption	kWh/a	12,19

Dimensioni prodotto: 35 x 42,5 x 42,5 mm
Dimensioni imballo: 390 x 140 x 375 mm
Peso imballo + prodotto: 2.1 Kg
Pezzi x master: 1 pz
Dimensioni master: 390 x 140 x 375 mm
Peso master: 2.1 Kg
Pezzi x pallet: 75
Colli x strato: 15
Strati: 5
Altezza pallet: 202 cm
Peso pallet: 177 Kg
Container 20: 1156 pz
Container 40: 2312 pz
Container 40 HQ : 2870 pz
Codice certificazione: KYT-30A

Product dimensions: 35 x 42,5 x 42,5 mm
Packaging dimensions: 390 x 140 x 375 mm
Packaging + product weight: 2.1 Kg
Pieces x master: 1 pc
Master dimensions: 390 x 140 x 375 mm
Master weight: 2.1 Kg
Pieces x pallet: 75
Packages x layer: 15
Layers: 5
Pallet height: 202 cm
Pallet weight: 177 Kg
Container 20: 1156 pcs
Container 40: 2312 pcs
Container 40 HQ : 2870 pcs
Certification code: KYT-30A



